

CENTRO DI LAVORO CNC HURCO VMX30UHSi



VMX30UHSi è un centro di lavoro a 5 assi integrati che rappresenta una notevole innovazione tecnologica grazie all'integrazione di nuove soluzioni software, elettroniche e meccaniche che garantiscono all'utilizzatore grande flessibilità ed elevata produttività.

Avanzate tecniche progettuali sono all'origine della grande solidità meccanica e dell'elevata precisione, che sono elementi distintivi del centro di lavoro HURCO VMX30UHSi. Grazie alla robusta struttura in ghisa la macchina possiede elevata rigidità statica e dinamica, necessarie per garantire precisione di lavoro e lunga durata.

Con il controllo numerico HURCO MAX5® l'impiego e la gestione del centro di lavoro HURCO VMX30UHSi risulta estremamente semplice ed efficace. La programmazione Conversazionale HURCO riduce notevolmente i tempi di realizzazione del programma dal disegno al pezzo finito. E' possibile inoltre scegliere la programmazione in linguaggio ISO.

Il controllo numerico come fattore economico

La convenienza di una macchina utensile a controllo numerico viene influenzata da diversi fattori, quali l'affidabilità tecnica (meccanica ed elettronica) e la gestione della macchina stessa (il Controllo Numerico).

Se si considera la produzione di pezzi singoli o di piccole serie, le cui forme e geometrie possono variare fortemente, diventa fondamentale per garantire convenienza alla lavorazione, il Controllo Numerico.

Per pezzi diversi vanno creati programmi diversi; se il programma di lavorazione può essere generato rapidamente e senza errori, la macchina utensile risulta di facile gestione, diventa subito produttiva ed il suo utilizzo conveniente.

I centri di lavoro HURCO governati dall'unità di controllo numerico HURCO MAX5® garantiscono tale convenienza di lavorazione.



Centro di Lavoro VMX30UHSi con Controllo Numerico HURCO MAX5®

VMX30UHSi è un Centro di Lavoro avente una configurazione del tipo tavola a croce.

E' dotato di 5 assi indipendenti e integrati, le cui corse sono:

| | |
|-----------------------|------------|
| asse X, longitudinale | mm.762 |
| asse Y, trasversale | mm.508 |
| asse Z, verticale | mm.520 |
| asse C, rotatorio | 360° |
| asse A, basculante | -30°/+110° |

DESCRIZIONE MACCHINA BASE

BASAMENTO

Realizzato in fusione di ghisa di alta qualità, presenta una struttura cellulare progettata con l'ausilio del calcolo strutturale (FEA analisi agli elementi finiti). Esso è appoggiato a terra mediante apposite piattaforme di livellamento dotate di dispositivi di allineamento che ne consentono una rapida ed efficace messa in bolla. E' dotato di guide riportate con pattini a ricircolo di sfere per lo scorrimento del carro (asse Y).

CARRO

Realizzato in fusione di ghisa, presenta una struttura cellulare progettata con l'ausilio del calcolo strutturale (FEA analisi agli elementi finiti) al fine di ottenere la massima rigidità torsionale. Esso trasla sulle guide del basamento in senso trasversale mediante pattini a ricircolo di sfere ed è dotato a sua volta di guide riportate con pattini a ricircolo di sfere per lo scorrimento della tavola (asse X).

TAVOLA

Realizzata in fusione di ghisa, presenta una struttura cellulare progettata con l'ausilio del calcolo strutturale (FEA analisi agli elementi finiti) al fine di ottenere la massima stabilità geometrica anche in presenza di carichi elevati. Essa è ancorata rigidamente al carro della macchina e integra la tavola porta-pezzo che ruota in modalità continua sul proprio asse centrale e bascula, fulcrata su due robuste spalle di sostegno, sempre in modalità continua.

Caratteristiche:

| | |
|--|-------------------------------|
| - dimensioni | diam. mm 250 |
| - Scanalature a "T" | n°6 radiali - larghezza mm.12 |
| - Carico massimo (uniformemente distribuito) | Kg.200 |

MONTANTE

Realizzato in fusione di ghisa, presenta una struttura cellulare progettata con l'ausilio del calcolo strutturale (FEA analisi agli elementi finiti) al fine di ottenere la massima rigidità e stabilità strutturale. Esso è vincolato al basamento, ed è dotato di guide riportate con pattini a ricircolo di sfere per lo scorrimento della testa portamandrino (asse Z).

TESTA PORTAMANDRINO

Realizzata in fusione di ghisa, presenta una struttura cellulare progettata con l'ausilio del calcolo strutturale (FEA analisi agli elementi finiti) al fine di ottenere la massima rigidità torsionale. Essa trasla sulle guide del montante in senso verticale mediante pattini a ricircolo di sfere. Nella parte anteriore è prevista la sede per l'alloggiamento del mandrino di fresatura.

Caratteristiche:

| | |
|---|--------------|
| - Distanza asse mandrino-guide asse Z | mm.640 |
| - Distanza naso mandrino-piano tavola min/max | mm.90/mm.610 |

MANDRINO

E' di tipo a cartuccia e ruota su cuscinetti di alta precisione a contatto obliquo. La rotazione è ottenuta mediante trasmissione a cinghia ed è comandata dal motore mandrino AC Brushless digitale. La lubrificazione dei cuscinetti è di tipo permanente e viene realizzata con grasso speciale. La tenuta delle guarnizioni è aumentata dalla presenza di un soffio d'aria a pressione costante per evitare infiltrazioni o contaminazioni.

Il liquido refrigerante sull'utensile viene erogato da appositi ugelli posizionati a 360° integrati nella cartuccia mandrino.

Caratteristiche:

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| - Velocità di rotazione mandrino | rpm. 18.000 |
| - Potenza massima | kW 13,4 |
| - Coppia massima | Nm 171 a 750 giri/min. |
| - Attacco per utensili | HSK 63 |
| - Forma cono attacco per utensili | HSK 63 |

AVANZAMENTO ASSI

L'avanzamento degli assi è realizzato con motori AC Brushless digitali, che azionano le rispettive viti di precisione a ricircolo di sfere con doppia chiocciola precaricata.

I trasduttori di posizione degli assi sono costituiti da encoder incrementali ad elevata risoluzione.

La lubrificazione delle guide e delle viti a sfere è ad olio ed avviene automaticamente secondo cicli temporizzati.

Caratteristiche:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| - Velocità di rapido assi X, Y | mm./min. 0-35.000 |
| - Velocità di rapido asse Z | mm./min. 0-30.000 |
| - Precisione di posizionamento | +/- 0,005 mm |
| - Precisione di ripetibilità | +/- 0,0025 mm |

CAMBIO UTENSILI AUTOMATICO A 40 POSTI

E' costituito da un magazzino a ruota con capienza 40 utensili. Una apposita carenatura avvolge e protegge gli utensili ivi contenuti dai trucioli e dal liquido refrigerante. Gli utensili sono trattenuti da portautensili orientati in senso orizzontale; all'atto del cambio utensile il portautensili richiamato si orienta verticalmente, permettendo il *prelevamento-utensile-successivo / deposito-utensile-precedente* da parte del braccio scambiatore.

La gestione del prelevamento-deposito degli utensili è di tipo random.

Il caricamento del magazzino avviene soltanto e direttamente dal mandrino.

Caratteristiche:

| | |
|---|---------|
| - Numero totale utensili | 40 |
| - Diametro max. dell'utensile (postazioni adiacenti occupate) | mm. 80 |
| - Diametro max. dell'utensile (postazioni adiacenti vuote) | mm. 120 |
| - Lunghezza max. consentita dell'utensile | mm. 300 |
| - Peso max. consentito dell'utensile | Kg. 7 |
| - Tempo di esecuzione cambio utensile | 3" |

PROTEZIONI E RIPARI

Tutti gli organi di trasmissione sono efficacemente protetti contro le infiltrazioni di trucioli o corpi estranei.

Le guide del carro, della tavola e della testa portamandrino sono riparate da protezioni telescopiche scorrevoli.

IMPIANTO PNEUMATICO

E' costituito dal gruppo filtro-regolatore-lubrificatore (FRL) che viene collegato ad una linea d'aria della rete pneumatica, da un accumulatore di pressione e da un pressostato. Completano l'impianto una serie di elettrovalvole di distribuzione e la pistola ad aria prevista sul lato anteriore macchina.

Questo impianto alimenta il dispositivo idraulico di bloccaggio-sbloccaggio utensile e gli attuatori del cambio utensile automatico.

IMPIANTO PNEUMATICO

E' costituito dal gruppo filtro-regolatore-lubrificatore (FRL) che viene collegato ad una linea d'aria della rete pneumatica, da un accumulatore di pressione e da un pressostato. Completano l'impianto una serie di elettrovalvole di distribuzione e la pistola ad aria prevista sul lato anteriore macchina.

Questo impianto alimenta il dispositivo idraulico di bloccaggio-sbloccaggio utensile e gli attuatori del cambio utensile automatico.

IMPIANTO ADDUZIONE LIQUIDO REFRIGERANTE

E' costituito dalla vasca di raccolta del liquido refrigerante, da una elettropompa e da tubazioni per la mandata del liquido refrigerante al mandrino. Il sistema di filtraggio è realizzato per decantazione.

IMPIANTO LAVAGGIO AREA DI LAVORO

E' costituito dalla stessa vasca di raccolta del liquido refrigerante, da un elettropompa aggiuntiva e separata, da tubazioni per la mandata del liquido al lavaggio vasche e alla pistola ad acqua per il lavaggio prevista sul lato anteriore macchina. Il sistema di filtraggio è realizzato per decantazione.

EVACUAZIONE TRUCIOLI

L'impianto di evacuazione dei trucioli è composto un nastro trasportatore con terminale a collo d'oca, che raccoglie trucioli e liquido refrigerante scaricati attraverso feritoie poste nella parte inferiore frontale della carenatura della macchina. I trucioli vengono quindi scaricati dalla "bocca" del collo d'oca, che si trova sul lato sinistro della macchina. Non è incluso nessun contenitore di raccolta. Il liquido refrigerante viene invece scaricato nella propria vasca di raccolta.

CARENATURA

La macchina è dotata di carenatura integrale realizzata in lamiera di acciaio che protegge completamente la zona operativa. La funzione della protezione è quella di contenimento totale dei trucioli e del liquido refrigerante durante la lavorazione, grazie anche all'apposito tettuccio posto a chiusura della parte superiore. Sul lato anteriore della macchina è prevista un'apertura principale composta da 2 porte scorrevoli, interbloccate con il funzionamento della macchina, dotate di ampie finestrate. Lateralmente sono previste 2 porte per accesso-ispezione zona operativa in caso di pulizia e/o manutenzione. All'interno è previsto un impianto di illuminazione.

La carenatura è conforme alle indicazioni della normativa "CE".

CONSOLE DI COMANDO

Consiste in 2 elementi separati: sul primo, orientabile lungo l'asse orizzontale, vi sono i 2 monitor e la pulsantiera dedicata alle principali funzioni operative della macchina, il driver per floppy disk, completo di sportellino; sul secondo, fisso in posizione orizzontale, vi sono i pulsanti-funzione del CNC, la tastiera numerica, il dispositivo di puntamento grafico (trackball) e la pulsantiera remotata. Il tutto è supportato da un braccio rotante imperniato sul basamento che consente all'operatore di avvicinare o allontanare la console a seconda delle proprie preferenze.

Ergonomia e design rendono l'impiego della console istintivo e gradevole, grazie alla coordinazione mano-occhio resa più facile dai 2 monitor ed alla posizione dei pulsanti che consente di operare senza affaticare la muscolatura degli arti superiori.

PULSANTIERA

È suddivisa in 2 sezioni: la prima (interfaccia operativa) raggruppa i pulsanti relativi alle principali funzioni operative della macchina, mentre la seconda (interfaccia CNC) raggruppa i pulsanti-funzione del CNC e la tastiera numerica (*vedi paragrafo CONTROLLO NUMERICO HURCO MAX5®*).

L'interfaccia operativa comprende i pulsanti di accensione macchina, avvio/sospensione/stop ciclo, il pulsante di emergenza, tre potenziometri per la regolazione percentuale dell'avanzamento in "lavoro", avanzamento in "rapido" e rotazione mandrino. Completano la prima sezione un gruppo di pulsanti per l'esecuzione di comandi manuali (start/stop rotazione mandrino, selezione delle modalità di erogazione del liquido refrigerante, etc.): tra questi va segnalato il pulsante di interruzione ciclo, la cui pressione determina la sospensione del programma in corso di esecuzione (arresto rotazione mandrino e avanzamento assi): in questa fase, senza uscire dal programma, è possibile spostare manualmente gli assi, rimuovere l'utensile dal mandrino per verificare lo stato di usura degli inserti ed eventualmente, sostituirli; al termine delle operazioni descritte, è possibile riprendere automaticamente l'esecuzione del ciclo dalla posizione in cui era stato interrotto, senza dover ricorrere alle complicate procedure che normalmente vanno eseguite con altri controlli numerici.

PULSANTIERA REMOTATA

È alloggiata nella console di comando ed è costituita da un corpo rimovibile sul quale sono posizionati il volantino elettronico per la movimentazione degli assi, il selettore dell'asse, il potenziometro per la regolazione percentuale dell'avanzamento, i pulsanti di jog, il pulsante per l'acquisizione automatica della quota di azzeramento utensile, il pulsante di emergenza.

Lo scopo è quello di consentire agevolmente lo svolgimento di manovre in modalità manuale quali l'azzeramento utensile e lo spostamento degli assi.

APPARECCHIATURA ELETTRICA

L'armadio elettrico, posto nella parte posteriore della macchina, contiene i principali dispositivi di interruzione, di potenza, di trasformazione e di controllo dei servomeccanismi, ed è dotato di scambiatore di calore. Gli azionamenti degli assi e del mandrino sono del tipo compatto e modulare con connessioni a connettore così da consentire una più pratica manutenzione.

Le porte sono dotate di dispositivi di sicurezza che fanno intervenire l'interruttore generale quando vengono aperte.

CONTROLLO NUMERICO HURCO MAX5® Dual



È costituito da 2 monitor a colori da 19" tipo LCD , una tastiera alfanumerica comprendente i tasti-funzione, un pannello frontale che include i potenziometri assi e mandrino e i tasti modalità macchina, il volante elettronico remotabile, una penna ottica tipo stilo e dall'unità logica montata nella cabina elettrica.

Lo schermo sinistro, dedicato all'inserimento dati (editing), è a tecnologia "touch-screen" e permette la selezione delle diverse voci del menù di programmazione direttamente sul video, mediante pressione delle dita della mano o utilizzando l'apposita stilo pen. È realizzato in uno speciale materiale adatto all'impiego in ambienti aggressivi (officina). Lo schermo destro, è dedicato totalmente alla visualizzazione grafica del programma pezzo (graphics) ed è anch'esso touch screen.

La tastiera numerica comprende anche i quattro operatori algebrici elementari (+,-,x,/) che consentono l'esecuzione di operazioni direttamente durante l'immissione dei dati. Completano la pulsantiera quattro pulsanti per la selezione di altrettante modalità CNC (Input, Visualizzazione blocchi, Ausiliario, Help), alcuni pulsanti generici per la navigazione tra campi e menù (freccia su, freccia giù, page up, page down, etc.), il pulsante di selezione e il pulsante per l'aggiornamento del disegno.

Sulla parte frontale della consolle, sono disposti i potenziometri, i tasti a colori di avvio - stop e blocco ciclo, il tasto giallo di interruzione ciclo e i pulsanti di modalità macchina.

Il volante elettronico remotabile – che include i selettori per il controllo indipendente dei diversi assi e dei loro incrementi - è alloggiato in un'apposita sede sulla parte sinistra della consolle ed è estraibile ma collegato alla consolle tramite apposito cavo estensibile, per permetterne appunto l'utilizzo "in remoto".

Il controllo HURCO MAX5® è concepito per semplificare la programmazione a bordo macchina e offre la possibilità di utilizzare un metodo di programmazione interattivo, dove l'operatore dialoga con il controllo tramite un linguaggio Conversazionale proprietario HURCO che utilizza termini in Italiano di immediata comprensione e chiarezza e che rendono insuperabile la facilità di apprendimento ed utilizzo di HURCO MAX5®.

Il controllo HURCO MAX5® è comunque compatibile con i codici di programmazione ISO tipo Fanuc.



CARATTERISTICHE HARDWARE CNC

Doppio monitor a colori da 19" tipo LCD
Tecnologia "Touch Screen"
Hard Disk 160 Gb
Memoria RAM 2 Gb
Tecnologia Chip Set a 64 Bit
Volantino elettronico remotato
Tastiera Numerica con Funzione Calcolatrice
4 - Porta USB
1- RJ45
Disposizione ergonomica comandi console
Speaker
Webcam
Controllo assi DSP (Digital Signal Processing) con scheda multiprocessore
Conformità normativa CE

PRINCIPALI FUNZIONI STANDARD SOFTWARE CNC

Funzione Look-ahead : lettura fino a 600 blocchi in modalità "scorrevole" standard
Funzione Look-ahead : fino a 10.000 blocchi in modalità "scorrevole" con software Ultimotion (opzionale)
Solid Rendering 3D a colori e Verifica Grafica animata del percorso utensile
Surface Finish Quality Management
Software WinHELICAL RAMP ENTRY per attacco fresatura in rampa
Tool Center Point Management (TCPM) per il controllo dinamico centro utensile nelle lavorazioni in continuo su 5 assi simultanei (solo per serie VTXU e VMX_SRT)
Setting utensili avanzato con visualizzazione grafica tipologia utensile e introduzione guidata dei dati in tabella
Programmazione Archi 3-D
Ripetizione angolare
Compensazione Utensile Automatica
Salvataggio automatico programmi
Calcolo automatico passate di sgrossatura e finitura
Calcolo automatico velocità di rotazione mandrino e avanzamento
Calcolo automatico raccordi circolari
Foratura su circonferenza
Cicli fissi di barenatura/alesatura (normale, con ritorno rapido, barenatura orientata)
Calcolo automatico dei valori delle coordinate sconosciute
Fresatura circonferenze
Programmazione simultanea
Fresatura profili
Programmazione conversazionale
Funzioni avanzate Editing programma
Spostamento origini
Cicli fissi di foratura (centratura, foratura, fresatura sedi di testa, lamatura, svasatura, lamatura inversa)
Parametri cicli fissi di foratura (pausa temporizzata, rompitruciolo, incremento)
Fresatura Ellissi
Stima tempo di esecuzione programma
Cicli automatici di spianatura
Esportazione File (formato txt)
Fresatura quadrilateri
Visualizzazione grafica ON/OFF



- Scala automatica disegno (auto-zoom)
- Zoom grafica
- Foratura con punte a cannone
- Interpolazione elicoidale
- Programmazione metrica/pollici
- Cicli indexaggio tavole
- Fresatura caratteri alfanumerici
- Ripetizione lineare
- Funzioni M aggiuntive
- Immagine speculare
- Programmazione ISO tipo Hurco
- Dialogo macchina-utilizzatore mediante riga di comando (prompt) on-screen
- Conta pezzi
- Verifica programma
- Modelli di ripetizione
- Modelli di ripetizione (fattore di scala, rotazione, traslazione)
- Fresatura incrementale
- Parametri programma
- Listato fasi lavorazione (blocchi)
- Delimitazione programmabile zone di sicurezza
- Ricerca blocco automatica (testo)
- Ripetizione su serie rettangolare
- Maschiatura (convenzionale e rigida)
- Fresatura tasche circolari su 4° asse
- Fresatura tasche rettangolari su 4° asse
- Modelli di ripetizione circolare
- Solid Rendering 3D a colori e Verifica Grafica animata del percorso utensile
- Surface Finish Quality Management
- Numero illimitato origini pezzo

COMANDI E FUNZIONI CNC

- Assegnazione automatica utensile in postazione magazzino
- Compensazione giochi meccanici
- Diagnosi macchina e CNC
- Supporto tecnico da remoto
- Doppia selezione liquido refrigerante
- Visualizzazione carico assorbimento assi e mandrino
- Distance to go
- Prova programma
- Pulsante arresto avanzamento (feed-hold)
- Potenziometro regolazione percentuale velocità di avanzamento
- Selezione multipla lingue
- Visualizzazione configurazione macchina
- Diagnosi all'accensione
- Potenti funzioni di grafica
- Funzioni per la gestione dei file
- Visualizzazione quote assi a grandi caratteri
- Ciclo di ripresa automatica
- Potenziometro regolazione percentuale velocità rotazione mandrino
- Modalità blocco singolo
- Possibilità di modifica velocità di avanzamento e rotazione mandrino durante esecuzione ciclo.
- Pulsante Arresto esecuzione ciclo
- Verifica programmi
- Gestione caricamento utensili in magazzino automatica e manuale

HURCO®